US$	Descripción
19,00	Grampa suspensión Al, mono-articualda, rango ∅ 8.0-19.0 mm, peso 0.9 Kg, FORJAZUL cat 55101/002
23,74	Grampa suspensión Al, mono-articualda, rango ∅ 17.0-29.0 mm, peso 1.3 Kg, FORJAZUL cat 55101/003
32,05	Grampa suspensión Al, mono-articualda, rango ∅ 28.0-38.0 mm, peso 2.13 Kg, FORJAZUL cat 55101/004
47,08	Grampa anclaje Al, pistola 4P, rango ∅ 10.0-24.0 mm, peso 3.2 Kg, carga de ruptura 11.500 kg, FORJAZUL de Brasil, cat 55121/002
75,00	Grampa anclaje Al, pistola 5P, rango ∅ 23.0-31.0 mm, peso 5.8 Kg, carga de ruptura 13.200 kg, FORJAZUL de Brasil, cat 55121/004
94,00	Grampa anclaje Al, pistola 5P, rango ∅ 29.0-39.5 mm, peso 7.70 Kg, carga de ruptura 17.000 kg, FORJAZUL de Brasil, cat 55121/005
543,40	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 50 kVAR, 7.62 kV, 50 Hz, 110 kV
726,00	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 100 kVAR, 7.62 kV, 50 Hz, 110 kV
910,80	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 150 kVAR, 7.62 kV, 50 Hz, 110 kV
1.084,60	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 200 kVAR, 7.62 kV, 50 Hz, 110 kV
137,53	Caja de interconexión para controlar simultáneamente 3 interruptores CSL
997,96	Interruptor en aceite para condensadores de potencia, 15 kV, 200 A, bobina de control en 220 V, INEPAR tipo CSL
543,40	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 50 kVAR, 7.62 kV, 50 Hz, 110 kV
543,40	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 50 kVAR, 13.28 kV, 50 Hz, 110 kV
726,00	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 100 kVAR, 7.62 kV, 50 Hz, 110 kV
726,00	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 100 kVAR, 13.28 kV, 50 Hz, 110 kV
910,60	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 150 kVAR, 7.62 kV, 50 Hz, 110 kV
910,60	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 150 kVAR, 13.28 kV, 50 Hz, 110 kV
1.084,60	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 200 kVAR, 7.62 kV, 50 Hz, 110 kV
1.084,60	Condensador de potencia monopolar, con WEMCOL, dieléctrico biodegradable y no contaminante, 2 bushings, 200 kVAR, 13.28 kV, 50 Hz, 110 kV
137,63	Caja de interconexión para controlar simultáneamente 3 interruptores CSL
997,95	Interruptor en aceite para condensadores de potencia, 15 kV, 200 A, bobina de control en 220 V, INEPAR tipo CSL
	Considerar 20% descto