



1 ANEXO 2: SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE INFORME

1.1 CONFIGURACIÓN DE BARRAS

BS: Barra Simple.

BP+BT: Barra Principal y Barra de Transferencia.

BPS+BT: Barra Principal Seccionada y Barra de Transferencia.

2BP+BT: Doble Barra Principal y Barra de Transferencia.

2B+2I: Doble Barra con Doble Interruptor.

IM: Interruptor y Medio.

1.2 EQUIPOS

NTR ATAT: Nuevo Transformador de poder con ambos devanados en Alta Tensión.

NTR ATMT: Nuevo Transformador de poder con devanado en Alta y Media Tensión.

RTR ATMT: Reemplazo de Transformador de poder con devanado en Alta y Media Tensión.

HTR ATMT: Habilidad de Transformador de poder con devanado de Alta y Media Tensión.

NBC AT: Nuevo Banco de Condensadores conectado en Alta Tensión.

NBC MT: Nuevo Banco de Condensadores conectado en Media Tensión.

NCER AT: Nueva Compensación de Energía Reactiva conectado en Alta Tensión.

NR AT: Nuevo Reactor conectado en Alta Tensión.

RCER AT: Reemplazo de Equipo de Compensación Reactiva conectado en Alta Tensión.

NBP+BT: Nuevo patio en configuración Barra Principal y Barra de Transferencia.